

Výčepní stojan 2T6

Popis: Výčepní stojan je v celo měděném provedení tl 3 mm s povrchovou úpravou zrcadlový lesk.

1. počet výčepních ventilů – 6 mosaz
2. počet reklamních terčů - 6 mosaz
3. ochlazovací smyčka 1x nerez
4. maximální průtok(dle průtokového chlazení)
5. maximální tlak 3,5 bar
6. povolená média - pivo, sycené/nesycené nápoje nealko, určený sanitační roztok

Parametry:

Materiál měď tl 3 mm DN 108

Přívodní potrubí 9*12,5

Přívodní potrubí horké vody DN 15

Přívodní potrubí ledové vody 9*12,5(ledová voda z řádu přes průtokový chladič)

<u>Rozměry:</u>	Délka	730 mm
	Šířka	475 mm
	Výška	440 mm
	Váha	47 kg



Chlazení:

Průtokový chladič 3x spirála nerez 9 mm

Příkon 320W

Chladicí výkon 500W

Průtokový chladič 4x spirála nerez 9 mm

Příkon 350W

Chladicí výkon 550W

Doporučené chlazení:

·chladicí výkon – 1748 W, výkon v litrech – 200,8(100) ·počet pivních vedení – 4 ·míchadlo s pumpou Totton – výtlak 7 m ·kapacita vodní lázně - 40 l ·ledová banka – 20 kg ·kompresor HP 1/3
tento agregát je k výčepu 2T6 potřeba 2x.



Výkres:

