

Spilka SP12A

Spilka slouží k hlavnímu kvašení piva. Nádoba hranatého tvaru se zaoblenými rohy r100mm pro snadné čištění. Nádoba je ochlazovaná duplexivním pláštěm v němž protéká ledová voda. Spilka je vybavena uzavíracím víkem, které chrání otevřenou nádobu.

Popis:

Materiál 17241 (1.4301)	
Objem celkový	1 320 L
Výška	1 302 mm
Hloubka	1 195 mm
Šířka	1 310 mm
Svetlost duplexivního pláště	20 mm
Objem duplexivního pláště	87 Litrů
Vstup ledové vody	DN 15
Výstup ledové vody	DN 20
Izolace polyuretan	95 mm
Electromagnetic valve DN 25 for ice water supply 230V 50 HZ	
NTC probe	

Provozní podmínky:

Maximální provozní teplota	80°C
Minimální provozní teplota	-15°C
Maximální přetlak duplexivního pláště	0,5 Bar
Zkušební přetlak duplexivního pláště	0,8 Bar

Záruky:

Spilka	36 měsíců
Elektromagnetický ventil DN 25	24 měsíců
Čidlo NTC	24 měsíců
Uzavírací armatura	36 měsíců

Transport

Nádoba je transportována v horizontální poloze pevně uchycená ke speciální konstrukci.

